

En résumé et pour garder en tête les points clefs en terme de savoir sur le thème théorique abordé, merci de compléter les phrases à trous ci-dessous pour vérifier vos connaissances.

Les blocs

Il existe deux types de montages pour le raccordement des détendeurs : montage standard pour les détendeurs àet montage D.I.N. pour les détendeurs qui se.....

Les précautions principales à prendre sont :

- ne pas laisser la bouteille en plein soleil,
- ne pas la laisser(risque d'accident)

La bouteille de plongée est un appareil à pression régulièrement contrôlé. De même, la robinetterie doit être contrôlée et nécessite un suivi et un régulier.

Les pannes possibles sont :

- la fuite au niveau de la
- l'usure ou défaut dud'étanchéité.

Le détendeur

Le détendeur doit être rincé à l'eauen obturant l'.....du 1er étage. Il faut faire réviser son détendeur régulièrement. Une des pannes classiques sur le détendeur est l'usure de l'embout qu'il faut changer si besoin.

Le gilet

Les précautions à prendre sont :

- l'eau du gilet en fin de plongée à l'aide de labasse,
-le gilet à l'eau douce après chaque utilisation.

Les pannes possibles sont :

- fuite au niveau des purges
- fuite au niveau dude branchement du direct système. Dans ce cas le gilet setout seul. Pour éviter cela il faut fairele direct système, le changer au besoin.

Après chaque plongée, l'ensemble dudoit être rincé à l'eau douce :....., masque, combinaison, plombs, lampe, ordinateur, bouteille, gilet, détendeur.

Mots clefs pour
compléter le texte



Etriers
Vissent
Debout
Vider
Rincer
Matériel
Entretien
Raccord
Joint
Robinetterie
Bucal
Entrée
Douce
Réviser
Purge
Gonfle
Palmes

